

Link do produktu: <https://atcshop.pl/bipod-karbonowy-linko-gear-hb-c02-na-picatinny-czarny-p-243.html>



Bipod karbonowy Linko Gear HB-C02 na picatinny czarny

Cena brutto	599,99 zł
Cena netto	487,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	HB-C02
Kod EAN	2010000002223

Opis produktu

Line Gear HB-C02 to profesjonalny bipod wykonany z połączenia karbonu i aluminium, co zapewnia wyjątkową trwałość oraz minimalną wagę. To rozwiązanie cenione przez zaawansowanych strzelców sportowych i myśliwych, którzy nie chcą iść na kompromisy w terenie ani na strzelnicy. Solidne wykonanie i przemyślany projekt sprawiają, że bipod HB-C02 jest odporny na uszkodzenia i gotowy do działania w każdych warunkach.

Cechy dwójnogu karbonowego Line Gear HB-C02:

- **Ultralekka i wytrzymała konstrukcja** – wykonanie z włókna węglowego i aluminium gwarantuje niezwykle niską wagę przy zachowaniu wysokiej odporności na uszkodzenia i długą żywotność.
- **Błyskawiczne rozkładanie i regulacja wysokości** – sprężynowane nogi pozwalają na szybkie rozstawienie bipodu jedną ręką, a płynny zakres regulacji od 7 do 9 cali (190-240 mm) umożliwia dostosowanie wysokości do podłoża i pozycji strzeleckiej.
- **Trzy pozycje kątowne nóg** – dwójnóg umożliwia wybór 3 ustawień nóg oraz pozycje do przodu i do tyłu w zakresie 15°, dzięki czemu zapewnia stabilność na każdym podłożu.
- **System kantowania (tilt) z precyzyjną śrubą** – szybkie i łatwe wyrównanie broni na nierównym terenie, gwarantując pewny i precyzyjny strzał w każdych warunkach.
- **Uniwersalne mocowanie Picatinny** – szybkozłączka typu quick-detach pozwala na błyskawiczny montaż na szynie Picatinny.
- **Kompaktowy i mobilny** – po złożeniu bipod zajmuje niewiele miejsca, jest łatwy w transporcie i nie obciąża ekwipunku strzelca.

Szybka regulacja i błyskawiczne rozkładanie

Sprężynowane nogi pozwalają na błyskawiczne rozstawienie bipodu jedną ręką – wystarczy lekki ruch, by ustawić go gotowości do strzału. Zakres regulacji wysokości od 7 do 9 cali (190 do 240 mm) umożliwia precyzyjne dostosowanie do potrzeb użytkownika i terenu. **Mechanizm twist-lock umożliwia płynną, pewną regulację wysokości** – stabilność zawsze pozostaje pod pełną kontrolą.

Pełna kontrola kąta i ustawienia - 3 pozycje

Bipod karbonowy **HB-C02 oferuje 3 ustawienia kąta nóg** (oraz dodatkowe do przodu i do tyłu w zakresie 15°), co zapewnia pewne oparcie na każdej nawierzchni – od miękkiego podłoża, przez żwir, po twarde podłoże strzelnicy. **System kantowania (tilt) z precyzyjną śrubą umożliwia szybkie wyrównanie poziomu broni**, nawet na bardzo nierównym terenie. Dzięki temu oddanie celnego strzału jest możliwe w każdej sytuacji.

Uniwersalne mocowanie Picatinny i ARCA

Dwójnóg HB-C02 wyróżnia się szybkim montażem typu **quick-detach**, kompatybilnym z szynami **Picatinny**. Pozwala to na błyskawiczne zakładanie i zdejmowanie bipodu bez użycia narzędzi – dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz. Konstrukcja quick-detach gwarantuje pewne i stabilne mocowanie, a całość można zdemontować w kilka sekund.

Mobilność, funkcjonalność i pewność w terenie

Karbonowy **bipod Line Gear HB-C02 po złożeniu jest kompaktowy i łatwy w transporcie** – idealny do plecaka, torby czy skrzyni strzeleckiej. Antypoślizgowe gumowe stopki zapewniają stabilność na każdej nawierzchni. To bipod testowany w terenie przez profesjonalnych strzelców – zapewnia pewny strzał niezależnie od miejsca i sytuacji.

Jeśli szukasz wszechstronnego dwójnogu, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników – Line Gear HB-C02 to trafny wybór.

DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe

- Antypoślizgowe nakładki - tak
- Blokada pozycji - jest
- Regulacja wysokości - jest, płynna (bezstopniowa)
- Składanie dwukierunkowe - tak

Kompatybilność

- Typ szyny - 22 mm (picatinny)

Materiał i wykończenie

- Typ materiału - aluminium, włókno węglowe

Rozwiązania konstrukcyjne

- Szybkozłącze (QD) - jest

Dane dodatkowe

- Blokowana pozycja nóżek - tak
- Rozsuwane nóżki - tak

Wymiary i waga

- Długość nóżek wysuniętych [mm] - 240
- Długość nóżek zsuniętych [mm] - 190
- Masa [g] - 370