Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 07:16

Link do produktu: https://atcshop.pl/latarka-led-fenix-e01-v20-czarna-p-116.html

Latarka LED Fenix E01 V2.0 czarna

Cena brutto	**54,90 zł**
Cena netto	**44,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**001556**
Kod producenta	**E01 V2.0 black**
Kod EAN	**2010000001875**

Opis produktu

Fenix E01 V2.0 to kieszonkowa latarka EDC w formie breloka, która po modernizacji emituje strumień 100 lumenów, ma 3 przydatne tryby świecenia, większy zasięg oraz oszczędny sterownik bez prądu czuwania.

Latarka EDC Fenix E01 V2.0 – cechy

- Kieszonkowa latarka EDC w formie breloka – wygodna do codziennego noszenia
- Strumień światła 100 lumenów i zasięg do 35 m dzięki wydajnej diodzie
- Trzy tryby pracy (niski, średni, wysoki) – dostosowanie mocy do potrzeb
- Długi czas działania – do 25 godzin w trybie niskim
- Sterownik bez poboru prądu w trybie czuwania – oszczędność energii
- Wykonana z hartowanego aluminium HA-III – odporna na uszkodzenia i zarysowania
- Minimalna waga – tylko 13 g (bez baterii)
- Prosty interfejs z obrotowym włącznikiem – wygodna obsługa jedną ręką
- Zasilanie jedną baterią AAA lub akumulatorem Ni-MH – łatwa dostępność źródła energii
- Wysoka klasa ochrony IP68 – pełna odporność na wodę, pył i upadki
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem – automatyczna regulacja mocy

Główne zmiany w modelu V2.0

- Nowa dioda CREE XP-G2 S3 o silniejszym strumieniu światła
- większy zasięg — do 35 m
- dłuższy czas pracy — do 25 godzin
- 3 tryby pracy
- soczewka kolimacyjna

- mniejszy rozmiar
- lżejsza konstrukcja
- czas pracy do 200 h

Latarka EDC Fenix E01 V2.0 – lekka i wytrzymała

Korpus latarki Fenix E01 V2.0 wykonano z hartowanego aluminium, poddanego procesowi twardego anodowania HA-III, dzięki czemu tubus i głowica latarki są odporne na zarysowania, wytarcie i uszkodzenia mechaniczne. Po zmniejszeniu wymiarów latarki o 5 mm jest ona bardziej poręczna i wygodna w użytkowaniu. Po modernizacji latarka waży zaledwie 13 g, czyli niemal o połowę mniej niż popularna bateria paluszek. Moletowana powierzchnia aluminium poprawia przyczepność i zapobiega wyślizgiwaniu się latarki z dłoni. Aktywacji latarki i zmiany trybów dokonujemy w wygodny sposób, poprzez obrót głowicy.

Źródłem światła jest wydajna dioda Fenix E01 V2.0, która w trybie wysokim emituje strumień 100 lumenów o jasności 304 kandeli i zasięgu 35 m. Światło jest równomiernie i szeroko rozproszone dzięki zastosowaniu ultra cienkiej soczewki kolimacyjnej.

Tryby pracy

Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby światła: niski, średni i wysoki. W trybie wysokim latarka może pracować do 50 minut, w trybie niskim 5 lumenów nawet do 25 godzin. Iluminacja o strumieniu 5 lumenów w zupełności wystarcza do punktowego oświetlenia torebki, skrzynki z narzędziami lub otwarcia zamka w drzwiach.

Latarka EDC Fenix E01 V2.0 – obrotowy włącznik i wygodne zasilanie

Latarka zasilana jest za pomocą jednej baterii alkalicznej AAA, które można także zastąpić akumulatorem Ni-MH. Zaletą takiego zasilania jest jego łatwa dostępność, niski koszt oraz nieodczuwalny ciężar latarki. Długi czas działania latarka zawdzięcza zastosowaniu sterownika, który nie pobiera prądu w stanie czuwania.

Aktywacji latarki i zmiany trybów dokonujemy za pomocą włącznika obrotowego (obrót głowicy latarki), który można wygodnie obsługiwać za pomocą jednej ręki. Minimalistyczny interfejs powoduje, że latarka doskonale sprawdza się w codziennych zastosowaniach, gdzie zazwyczaj potrzebujemy po prostu szybkiego dostępu do światła.

Liczna zabezpieczenia

W latarce zastosowany system zabezpieczający układ optyczny przed przegrzaniem. Dioda w trybie wysokim generuję dużo ciepła, aby obniżyć temperaturę, sterownik automatycznie zmniejszy strumień o kilka lumenów. Wysoka klasa ochrony IP68 powoduje, że latarka jest odporna na całkowite zanurzenie w wodzie (na głębokość 2 m), pył i zabrudzenie oraz upadek.

Fenix E01 V2.0 to lekka i poręczna latarka o wydajnym strumieniu światła, która świetnie sprawdzi się w codziennym zastosowaniach, jako element ekwipunku edc lub latarka zapasowa.

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator Ni-mH 750 mAh oraz baterię alkaliczną Pairdeer.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min] bateria alkaliczna/ akumulator Ni-MH	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	wysoki	100	50 min/ 50 min	35	304
		średni	25	4 h 50 min/ 4 h 30 min	19	88
		niski	5	25 h / 23 h	9	21