

Latarka LED Fenix E28R V2.0



Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Kod producenta	E28R V2.0
Kod EAN	6942870310534

Opis produktu

Fenix E28R V2.0 to zmodernizowana wersja latarki codziennego użytku o mocnym strumieniu światła **1700 lumenów**, która dzięki wykorzystaniu pojedynczego, bocznego przycisku jest niezwykle prosta i instynktowna w obsłudze. Połączenie charakterystyki strumienia światła, niesamowitej funkcjonalności w codziennym użytkowaniu oraz lekkiej i bardzo poręcznej konstrukcji sprawia, że E28R V2.0 to niezwykle wszechstronna latarka EDC.

Główne cechy Fenix E28R V2.0:

- Nowoczesna dioda Luminus SST40 LED o żywotności 50 000 godzin
- Niezwykle wysoka wydajność gwarantująca imponujący czas pracy
- Prostota obsługi dzięki zastosowaniu pojedynczego, bocznego przycisku
- Zasilanie wydajnym akumulatorem ARB-L18-3400
- Wbudowany port szybkiego ładowania USB Type-C
- Dwie sprężyny w przedziale akumulatora gwarantujące stabilną pracę
- Uszczelniony w standardzie IP68 korpus z aluminium A6061-T6
- Trudnościeralna anodowana powłoka typu HAIII
- Wkomponowany w tylną nakrętkę magnes do montażu na powierzchniach stalowych

Fenix E28R V2.0 - zmodernizowana wersja sprawdzonej latarki EDC

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST40 LED**, emitująca maksymalny strumień światła **1700 lumenów** na dystansie aż **273 m**. Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali. W latarce zastosowano **gładki odbłyśnik SMO**, które powodują, że strumień światła jest dobrze skoncentrowany. Użytkownik ma do dyspozycji **5 trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski, eco, oraz **tryb błyskowy**: strobo. Do obsługi latarki służy metalowy boczny włącznik ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu akumulatora. Latarka zasilana jest za pomocą pojemnego akumulatora ARB-L18-3400, który można ładować bez wyjmowania go z latarki za pomocą portu USB-C.

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyslizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny. Latarka ma wysoką **klasę szczelności IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Dzięki zastosowaniu **dwukierunkowego klipsa** latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku, a także na daszku czapki w roli improwizowanej czołówki. W latarce zastosowano zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcję ostrzegania o niskim poziomie akumulatora. Tylna zakrętka ma wbudowany magnes, który umożliwia mocowanie latarki do stalowych elementów, dzięki czemu nasze ręce pozostają wolne i możemy skoncentrować się na wykonywanej pracy.

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
-------	-----	------	----------------	--------------------------	------------------	----------------------

Dioda	Typ	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	ciągły	eco	5	260 h	15	57
		niski	50	36 h 50 min	45	512
		średni	150	17 h 15 min	80	1618
		wysoki	600	2 h 50 min	164	6717
	migający	turbo	1700	2 h 10 min	273	18588
		pulse	1	-	-	-
		strobo	1700	-	-	-

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **ARB-L18-3400**.