

Link do produktu: <https://atcshop.pl/lornetka-termowizyjna-termowizor-hikmicro-habrok-hh35l-lrf-850-nm-p-162.html>



Lornetka termowizyjna termowizor HIKMICRO Habrok HH35L LRF 850 nm

Cena brutto	8 900,00 zł
Cena netto	7 235,77 zł
Cena poprzednia	8 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	6974004643973

Opis produktu

Opis produktu

Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok to zaawansowane połączenie termowizji i obrazowania w świetle widzialnym, oferujące szczegółowość obrazu niedostępną dla standardowych termowizorów. Urządzenie precyzyjnie wyróżnia obiekty emitujące ciepło, zapewniając bezkonkurencyjną jakość obserwacji. Linia Habrok charakteryzuje się **ekstremalnie wytrzymałą, kompaktową konstrukcją z lekkiego stopu magnezu**, gwarantującą komfort i niezawodność podczas wymagających polowań.

Lornetka termowizyjna termowizor HIKMICRO Habrok HH35L LRF 850 nm – cechy

- Termowizja, noktowizja i dalmierz laserowy w jednym urządzeniu.
- Zasięg detekcji celu (człowiek): 1800 m.
- Pole widzenia: 7,5° × 57° / 13,2 m × 9,9 m.
- Wbudowany iluminator podczerwieni 850 nm z regulacją skupienia wiązki.
- Sensor o czułości <20 mK.
- Wyraźny obraz w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Wyświetlacz OLED (1920 × 1080).
- Płynne wyświetlanie obrazu (technologia bezprzesłowna).
- Pięć palet kolorystycznych termowizji, tryby Hot Spot i Hot Track.
- Cyfrowa redukcja szumów.
- Tryby dzień/nocne, tryb Defog (praca we mgle).
- Algorytm ZoomPro (poprawa jakości obrazu przy cyfrowym powiększeniu).
- Zoom optyczny i cyfrowy (z trybem PIP).
- Wodo- i pyłoszczelność IP67.
- Kompaktowa, lekka konstrukcja.
- Zasilanie: ogniwo 18650, ładowanie USB-C.
- Zakres temperatur pracy: -30 do 55 °C.
- Wbudowana pamięć 64 GB (nagrywanie wideo i zdjęć).
- Moduł Wi-Fi (integracja z aplikacją HIKMICRO Sight).

Lornetka termowizyjna termowizor HIKMICRO Habrok HH35L LRF 850 nm – praktyczna i precyzyjna

Urządzenie wykorzystuje dwa sensory: termiczny o rozdzielczości **384 × 288** oraz cyfrowy CMOS **2560 × 1440** do obrazowania w świetle widzialnym i IR. Hybrydowe rozwiązanie umożliwia płynne przełączanie między trybami, zapewniając wysoką jakość i szczegółowość obrazu. Pozwala to na obserwację detali celu i otoczenia niedostępną dla standardowych kamer termowizyjnych. Zintegrowany iluminator podczerwieni 850 nm gwarantuje pracę w absolutnych ciemnościach, z możliwością regulacji skupienia wiązki.

Lornetka termowizyjna HIKMICRO Habrok – termowizja i noktowizja w jednym urządzeniu

Wyświetlacz OLED o rozdzielczości **1920 × 1080** zapewnia komfortową obserwację. **HIKMICRO Habrok** oferuje tryby obrazowania: nocny, dzienny, automatyczny oraz tryb Defog, poprawiający widoczność we mgle. Optyka zapewnia stałe powiększenie optyczne 4x, wsparte cyfrowym zoomem do 32x, co umożliwia precyzyjną identyfikację celu na dużych dystansach. Algorytmy ImagePro i ZoomPro minimalizują utratę jakości obrazu przy powiększeniu. Tryb Picture in Picture (PIP) pozwala na jednoczesną obserwację powiększonego detalu i szerokiego pola widzenia.

Zintegrowany dalmierz laserowy mierzy odległość do 1000 metrów. Wbudowana pamięć 64 GB umożliwia nagrywanie wideo (MPEG4) i zdjęć. Moduł Wi-Fi służy do komunikacji ze smartfonem przez aplikację HIKMICRO Sight. **HIKMICRO Habrok** zasilany jest ogniwami 18650 (do 6 godzin pracy) z możliwością zasilania zewnętrznego przez port USB-C (np. power bank).