

Link do produktu: <https://atcshop.pl/smar-grafitowy-do-gwintow-tlumika-kompensatora-150ml-riflecx-p-444.html>



Smar grafitowy do gwintów tłumika kompensatora 150ml RifleCX

Cena brutto	34,97 zł
Cena netto	28,43 zł
Kod producenta	995-005
Kod EAN	5903641483100

Opis produktu

Smar grafitowy Riflecx jest niezwykle przydatny dla strzelców, którzy korzystają z broni palnej. Jest to specjalny rodzaj smaru, który **chroni gwinty i korony lufy przed zapiečeniem**, a także **zapobiega zatarciom**. Wiele osób nie zwraca uwagi na konieczność regularnego czyszczenia gwintów i koron luf, co w konsekwencji prowadzi do trudności w odkręcaniu kompensatorów czy innych elementów broni.

Smar grafitowy do broni RifleCX 150ml jest niezwykle łatwy w użyciu.

Po odkręceniu kompensatora wystarczy usunąć brud z gwintu i korony lufy, a następnie nałożyć smar, który będzie chronił je przed zapiečeniem i zatarciem. **Smar do gwintów Riflecx** jest odporny na wysokie temperatury, więc nie trzeba się obawiać o jego skuteczność podczas intensywnego strzelania. Dzięki jego zastosowaniu można uniknąć wielu problemów związanych z awariami broni palnej, co zwiększa bezpieczeństwo podczas strzelania.

Smar do kompensatora Riflecx cechuje się wysoką zawartością zmikronizowanego grafitu, wynoszącą 15%, co zapewnia jego doskonałe właściwości smarne. Preparat wykazuje także wysoką plastyczność przy niskich temperaturach, co potwierdzono wynikami badań przeprowadzonych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. Smar jest odporny na wysokie temperatury oraz charakteryzuje się niską aktywnością chemiczną. Posiada on także właściwości antykorozyjne oraz jest ognioodporny.

Środek do smarowania Riflecx nie rozpuszcza się w wodzie i jest odporny na jej działanie - zapewnia to jego wysoką hydrofobowość. Produkt reagując z atmosferyczną parą wodną tworzy cienką warstwę na powierzchni, dzięki czemu zmniejsza tarcie i zużycie elementów. Preparat dostępny jest w pojemniku o pojemności 150 ml, który wyposażony jest w aplikator ułatwiający precyzyjne stosowanie smaru.

Smar grafitowy Riflecx może być stosowany w szerokim zakresie temperatur, od -30°C do +600°C. Produkt posiada opis zastosowania, właściwości oraz zasady bezpieczeństwa w języku polskim, słowackim, ukraińskim oraz angielskim z tyłu puszki.

Sposób użycia:

Po oczyszczeniu gwintu na lufie spryskać preparatem powierzchnię. Odczekać trzy minuty a następnie zamontować tłumik bądź kompensator.

Parametry:

- Wysoka zawartość zmikronizowanego grafitu - 15%.
- Wysoka plastyczność smaru przy niskich temperaturach potwierdzona wynikami badań w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
- Wykazuje się odpornością na wysokie temperatury i niską aktywnością chemiczną.

-
- Posiada właściwości antykorozyjne, nie rozpuszcza się w wodzie, nie wpływa negatywnie na środowisko, wykazuje się wysoką ogniotrwałością.
 - Reagując z atmosferyczną parą wodną tworzy cienką warstwę na powierzchni dzięki temu zmniejsza tarcie i zużycie elementów.
 - Pojemność: 150 ml.
 - Aplikator ułatwiający precyzyjne stosowanie.
 - Odporny na działanie wody, hydrofobowy.
 - Wysokotemperaturowy od -30°C do +600°C.
 - Produkt posiada opis zastosowania, właściwości oraz zasady bezpieczeństwa w języku polskim, słowackim, ukraińskim oraz angielskim z tyłu puszki.